



BONE SOLID

BONE SOLID BV

WITRIJT 6 | 5571 XH BERGEIJK

T 0497 51 80 46 | F 0497 51 89 40

INFO@BONESOLID.NL

WWW.BONESOLID.NL

### Onderhoud van uw HI-MACS®

U heeft geruime tijd naar een hoogwaardig, duurzaam en robuust materiaal gezocht? Wij feliciteren u met uw keuze voor HI-MACS® Natural Acrylic Stone™. Het is een uiterst vuilafstotend en sterk materiaal en daardoor zeer gemakkelijk in onderhoud. De volgende eenvoudige en nuttige onderhoudsrichtlijnen zullen u helpen vele jaren van de excellente kwaliteit van uw nieuwe product te kunnen genieten.

KVK NR 17273908

BTW NR: NL 8217.99.861.B.01

RABOBANK NR. 1457.54.375

IBAN NR NL87 Rabo 0145 754375

SWIFT RABONL24

### Dagelijks vuil

HI-MACS® is een volkomen homogeen materiaal. Aangezien het geen poriën heeft kunt u het moeiteloos met een vochtige doek, een spons en met een zacht reinigingsmiddel reinigen. Voor alle mat afgewerkte oppervlakken kunt u zelfs gewoonweg een in de handel verkrijgbaar schuurmiddel gebruiken. Om een gelijkmatig aanzicht te behouden, gebruikt u het beste van tijd tot tijd een schuurmiddel of een natte spons.

### Hardnekkig vuil

Er zou een verkleuring kunnen ontstaan door kleurstoffen, thee of fruitsappen. Met een bleekmiddel kan dit probleem eenvoudig worden opgelost (niet langer dan vijf minuten laten inwerken). Vervolgens reinigt u het oppervlak met een in de handel verkrijgbare allesreiniger. Spoel daarna grondig met schoon water na. Matte oppervlakken kunt u met een schuurmiddel behandelen. Nagellakvlekken kunnen met een niet-acetonhoudend middel verwijderd worden of behandel de vlek lichtjes met een schuurmiddel.

### Zuurhoudende reinigingsmiddelen

Vele reinigingsmiddelen bevatten zuren (bv. methyl- chloride of aceton). Deze moeten vermeden worden bij de behandeling van een HI-MACS® oppervlak. Mocht per ongeluk toch dergelijk product met het materiaal in aanraking komen, spoelt u dan het oppervlak grondig met veel zeepwater om mogelijke verkleuring tegen te gaan.

### Hete voorwerpen

Pannen of potten die heet van de kookplaat of uit de oven komen, mogen niet rechtstreeks op het HI-MACS® oppervlak worden geplaatst. Gebruik hiervoor gewoonweg onderzetters. Wanneer u kokende vloeistoffen in HI-MACS® goot- stenen of spoelbakken giet, moet u gelijkertijd koud water laten lopen.

### Brandvlekken

Kleine brandvlekken of nicotinesporen verwijdert u eveneens probleemloos met een gewoon schuurmiddel of een schuurspons. Mocht hierdoor de gesatineerde afwerking licht mat worden, dan kunt u de glans herstellen met een fijnkorrelig schuursponsje.

### Scherpe voorwerpen

HI-MACS® weerstaat aan de belasting van het dagelijks gebruik. Puntige en scherpe voorwerpen kunnen op het HI-MACS® oppervlak insnijdingen of krassen achterlaten. Oppervlakkige insnijdingen of krassen kunt u eigenhandig eenvoudig herstellen. Bij uitzonderlijk diepe insnijdingen bevelen we aan om een vakman in te schakelen.

**HI-MACS®**  
Natural Acrylic Stone



LG Hausys

*Bone solid is een gecertificeerd Hi-Macs quality verwerker*